

EFFIZIENTE BRECHER- & SIEBTECHNOLOGIE



ROCKSTER PHILOSOPHIE

Rockster Austria International GmbH ist ein österreichischer Hersteller mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-How in der Aufbereitungs- und Recyclingindustrie. Das Produktangebot fokussiert sich auf raupenmobile Prall- und Backenbrecher, Siebanlagen sowie Aufgabe- und Haldenbänder.

„Unsere Anlagen werden für rentables Recycling und effiziente Aufbereitung von Asphalt, Beton und Bauschutt, sowie für die effektive Verarbeitung von Naturstein eingesetzt. Mit Innovationen, wie dem originalen DUPLEX-System oder dem doppelunktionalen Rückführ-/Haldenband, demonstrieren wir wiederholt unseren fortschrittlichen Ansatz zur Verbesserung und Entwicklung effizienterer Recycling- und Aufbereitungsmethoden.

Rockster-Maschinen werden weltweit in mehr als 50 Länder verkauft. Unser Vertriebspartnernetzwerk garantiert das ideale Paket aus Produkt und Service vor Ort, um den täglichen Erfolg unseren Kunden zu unterstützen und zu sichern.

VORTEILE

- ✓ **MAXIMALE FLEXIBILITÄT**
- ✓ **EINFACHE BEDIENUNG**
- ✓ **HÖCHSTE LEISTUNG**
- ✓ **EINFACHER TRANSPORT**
- ✓ **LANGFRISTIGE VERLÄSSLICHKEIT**
 - ✓ Vollhydrauliksystem
 - ✓ Leistungsstarke Motoren
 - ✓ Robuste Brechereinheiten
 - ✓ Hydrostatischer Antrieb
 - ✓ Markenkomponenten von führenden Herstellern





ROCKSTER NETZWERK



Firmenhauptsitz
Rockster Austria International, Österreich



RECYCLING & AUFBEREITUNG

- ✓ EINSPARUNG VON ENTSORGUNGSKOSTEN
- ✓ EINSPARUNG VON ROHMATERIAL
- ✓ GERINGERE TRANSPORTKOSTEN
- ✓ SCHAFFUNG VON MEHRWERT
- ✓ SCHONUNG DER UMWELT

ASPHALT

BETON

ZIEGEL

NATURSTEIN

BAUSCHUTT



PRALLBRECHER

R700S

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	710 x 650 mm
Rotordurchmesser:	930 mm
Rotor:	4 Schlagleisten
Brecherantrieb:	hydrostatisch
2 Prallschwingen:	individuell & hydraulisch verstellbar
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 150 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

Transportabmessungen R700S

Länge:	9,00 m	Breite:	2,41 m
Höhe:	3,10 m	Gewicht:	19,90 t

*je nach Material

SERIENAUSSTATTUNG

- Aufgabebunker (Hardox)
- Vibrationsrinne mit Vorabsiebung
- Umschaltschurre (Haupt-/Seitenband)
- Permanentmagnetabscheider
- Brecher Überlastschutz
- Schallisolierte Motorverhausung
- Staubunterdrückung
- Funkfernbedienung
- Elektronische Steuerung mit Farbdisplay



OPTIONEN

RS73 Siebbox

Siebfläche:	1830 x 1000 mm
Abwurfhöhe:	~ 2,9 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.

RB65 Doppelfunktionales Rückführ-/Haldenband

Breite	400 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,4 m

Transportabmessungen R700S + RS73 + RB65

Länge:	14,10 m	Breite:	2,52 m
Höhe:	3,10 m	Gewicht:	22,80 t

R700S

Seitenband, Breite: 400 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,2 m



Rückführ- oder Haldenband
je nach Wunsch schwenkbar



Hauptband, Breite: 800 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 3,0 m



R800



R900



BACKENBRECHER

R800

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	800 x 500 mm
Zerkleinerungsgrad:	1:8
Brecherantrieb:	hydrostatisch
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 120 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

SERIENAUSSTATTUNG

- › Aufgabebunker (Hardox)
- › Vibrationsrinne mit Vorabsiebung
- › Umschaltschurre (Haupt-/Seitenband)
- › Permanentmagnetabscheider
- › Brecher Überlastschutz
- › Schallisolierte Motorverhausung
- › Staubunterdrückung
- › Funkfernbedienung
- › Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
- › DUPLEX-fähig

OPTIONEN

RS83 Siebbox

Siebfläche:	1830 x 1200 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,2 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.

RB75 Rückführband

Breite:	400 mm
---------	--------

Transportabmessungen R800

Länge:	9,60 m	Breite:	2,50 m
Höhe:	3,20 m	Gewicht:	25,70 t



Transportabmessungen R800 + RS83 + RB75

Länge:	14,10 m	Breite:	2,50 m
Höhe:	3,25 m	Gewicht:	29,10 t

*je nach Material

R800



Seitenband, Breite: 500 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,3 m

The image shows a side view of the Rockster R800 conveyor belt machine. It is a large, orange-colored tracked vehicle with a long conveyor system. The main conveyor is at the rear, and a side conveyor is extended forward. The machine is mounted on a heavy-duty track system. The side conveyor is labeled with a callout indicating its width and height. The main conveyor is labeled with another callout indicating its width and height. The Rockster logo is visible on the side of the machine.

Hauptband, Breite: 1000 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 3,2 m

PRALLBRECHER

R900

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	900 x 720 mm
Rotordurchmesser:	1020 mm
Rotor:	4 Schlagleisten
Brecherantrieb:	hydrostatisch
2 Prallschwingen:	individuell & hydraulisch verstellbar
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 240 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

Transportabmessungen R900

Länge:	9,60 m	Breite:	2,50 m
Höhe:	3,20 m	Gewicht:	25,50 t

*je nach Material

SERIENAUSSTATTUNG

- Aufgabebunker (Hardox)
- Vibrationsrinne mit Vorabsiebung
- Umschaltschurre (Haupt-/Seitenband)
- Permanentmagnetabscheider
- Brecher Überlastschutz
- Schallisolierte Motorverhausung
- Staubunterdrückung
- Funkfernbedienung
- Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
- DUPLEX-fähig



OPTIONEN

RS83 Screenbox

Siebfläche:	1830 x 1200 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,2 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.

RB75 Rückführband

Breite:	400 mm
---------	--------


Transportabmessungen R900 + RS83 + RB75

Länge:	14,20 m	Breite:	2,50 m
Höhe:	3,25 m	Gewicht:	28,60 t

R900

Hauptband, Breite: 1000 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 3,2 m

Seitenband, Breite: 500 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,3 m



DAS ORIGINAL
seit 2004

**DUPLIX
SYSTEM**

Die spezielle Konstruktion der Brechereinheiten ermöglicht den Austausch von Backen- auf Prallbrecher (und umgekehrt) innerhalb weniger Stunden.



R1000S



PRALLBRECHER

R1000S

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	960 x 720 mm
Rotor:	4 Schlagleisten
Brecherantrieb:	hydrostatisch
Brecherdrehzahl:	stufenlos verstellbar
2 Prallschwingen:	individuell & hydraulisch verstellbar
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 280 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

Transportabmessungen R1000S

Länge:	10,10 m	Breite:	2,55 m
Höhe:	3,20 m	Gewicht:	31,00 t

*je nach Material

SERIENAUSSTATTUNG

- › Aufgabebunker (Hardox)
- › Vibrationsrinne mit 2-Deck Vorabsiebung
- › Umschaltschurre (Haupt-/Seitenband)
- › Vibrierende Abzugsrinne
- › Höhenverstellbarer Permanentmagnetabscheider
- › Brecher Überlastschutz
- › Schallisolierte Motorverhausung
- › Staubunterdrückung
- › Funkfernbedienung
- › Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
- › Schwenkbare Bühne

Transportabmessungen R1000S + RS100 + RB92

Länge:	14,00 m	Breite:	2,83 m
Höhe:	3,20 m	Gewicht:	35,50 t

OPTIONEN

RS100 Siebbox - Siebkasten hydraulisch absenkbar!

Siebfläche:	2600 x 1350 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,0 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.

RB92 Doppelfunktionales Rückführ-/Haldenband

Breite:	600 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,8 m



R1000S

Hauptband, Breite: 1100 mm
hydraulisch absenk- und klappbar
Abwurfhöhe: ~ 3,2 m

Seitenband, Breite: 500 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,3 m

Rückführ- oder Haldenband
je nach Wunsch schwenkbar





A large yellow excavator with a black bucket is shown in the foreground, dumping a large pile of light-colored gravel or sand. In the background, a white truck is parked on a dirt surface. The scene is set in a construction or mining area with a rocky hillside in the background.

R1100S

PRALLBRECHER

R1100S

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	1100 x 720 mm
Rotor:	4 Schlagleisten
Brecherantrieb:	hydrostatisch
Brecherdrehzahl:	stufenlos verstellbar
2 Prallschwingen:	individuell & hydraulisch verstellbar
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 400 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

Transportabmessungen R1100S

Länge:	13,60 m	Breite:	2,75 m
Höhe:	3,20 m	Gewicht:	32,90 t

*je nach Material

SERIENAUSSTATTUNG

- > Aufgabebunker (Hardox)
- > Vibrationsrinne mit 2-Deck Vorabsiebung
- > Umschaltsschurre (Haupt-/Seitenband)
- > Permanentmagnetabscheider
- > Brecher Überlastschutz
- > Schallisolierte Motorverhausung
- > Staubunterdrückung
- > Funkfernbedienung
- > Elektronische Steuerung mit Farbdisplay



OPTIONEN

RS114S Siebbox - Siebkasten hydraulisch absenkbar!

Siebfläche:	3100 x 1350 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,2 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.

RB95 Doppelfunktionales Rückführ-/Haldenband

Breite:	600 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,6 m

Transportabmessungen R1100S + RS114S + RB95

Länge:	15,80 m	Breite:	2,99 m
Höhe:	3,20 m	Gewicht:	37,10 t

R1100S

Hauptband, Breite: 1200 mm
hydraulisch absenkbar
Abwurfhöhe: ~ 3,5 m

Seitenband, Breite: 650 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,4 m

Rückführ- oder Haldenband
je nach Wunsch schwenkbar



R1200D



R1100DS



PRALLBRECHER

R1100DS

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	1100 x 720 mm
Rotor:	4 Schlagleisten
Brecherantrieb:	hydrostatisch
Brecherdrehzahl:	stufenlos verstellbar
2 Prallschwingen:	individuell & hydraulisch verstellbar
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 400 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

Transportabmessungen R1100DS

Länge:	13,60 m	Breite:	2,75 m
Höhe:	3,45 m	Gewicht:	33,40 t

*je nach Material

SERIENAUSSTATTUNG

- › Aufgabebunker (Hardox)
- › Vibrationsrinne mit 2-stufiger Vorabsiebung
- › Umschaltschurre (Haupt-/Seitenband)
- › Permanentmagnetabscheider
- › Brecher Überlastschutz
- › Schallisolierte Motorverhausung
- › Staubunterdrückung
- › Funkfernbedienung
- › Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
- › DUPLEX-fähig



OPTIONEN

RS114S Siebbox - Siebkasten hydraulisch absenkbar!

Siebfläche:	3100 x 1350 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,2 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.

RB95 Doppelfunktionales Rückführ-/Haldenband

Breite:	600 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,6 m

Transportabmessungen R1100DS + RS114S + RB95


Länge:	15,80 m	Breite:	2,99 m
Höhe:	3,45 m	Gewicht:	38,00 t

R1100DS

Hauptband, Breite: 1200 mm
hydraulisch absenkbar
Abwurfhöhe: ~ 3,5 m

Seitenband, Breite: 650 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,4 m

Rückführ- oder Haldenband
je nach Wunsch schwenkbar



DAS ORIGINAL
seit 2004

**DUPLIX
SYSTEM**

Die spezielle Konstruktion der Brechereinheiten ermöglicht den Austausch von Backen- auf Prallbrecher (und umgekehrt) innerhalb weniger Stunden.

BACKENBRECHER

R1200D

TECHNISCHE DETAILS

Einlauföffnung:	1200 x 680 mm
Zerkleinerungsgrad:	1:8
Brecherantrieb:	hydrostatisch
Spaltverstellung:	vollhydraulisch
Durchsatzleistung:	bis zu 230 t/h*
Antrieb:	Tier 3A - Stage IIIA / Tier 4 Final / Stage V

SERIENAUSSTATTUNG

- › Aufgabebunker (Hardox)
- › Vibrationsrinne mit 2-teiliger Vorabsiebung
- › Umschaltshurre (Haupt-/Seitenband)
- › Permanentmagnetabscheider
- › Brecher Überlastschutz
- › Schallisolierte Motorverhausung
- › Staubunterdrückung
- › Funkfernbedienung
- › Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
- › DUPLEX-fähig

OPTIONEN

RS114S Siebbox - Siebkasten hydraulisch absenkbar!

Siebfläche:	3100 x 1350 mm
Abwurfhöhe:	~ 3,2 m
Standard Maschenweite:	38 mm

Weitere Siebmaschen auf Anfrage.



Transportabmessungen R1200D

Länge:	13,60 m	Breite:	2,75 m
Höhe:	3,40 m	Gewicht:	38,40 t

Transportabmessungen R1200DS + RS114S


Länge:	15,80 m	Breite:	2,99 m
Höhe:	3,45 m	Gewicht:	42,50 t

*je nach Material

R1200D

Hauptband, Breite: 1200 mm
hydraulisch absenkbar
Abwurfhöhe: ~ 3,5 m

Seitenband, Breite: 650 mm
hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: ~ 2,4 m



DAS ORIGINAL
seit 2004

**DUPLIX
SYSTEM**

Die spezielle Konstruktion der Brechereinheiten ermöglicht den Austausch von Backen- auf Prallbrecher (und umgekehrt) innerhalb weniger Stunden.



DAS ORIGINAL

seit 2004

DUPLEX SYSTEM

Die spezielle Konstruktion der Brechereinheiten ermöglicht den Austausch zwischen Backen- und Prallbrecher innerhalb weniger Stunden. Das maximiert die Maschinenauslastung durch rasche Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.





OPTIONEN



LUFTKOMPRESSOR

Zur Anlagenreinigung (Kühler, Luftfilter, usw.). Angetrieben durch Haupthydraulik.



ZENTRALSCHMIERUNG

Vollautomatisches Schmiersystem mit integrierter elektronischer Kontrolle.



HAUPTBAND-VERSCHLEISSCHUTZ

Zusätzliche Verschleißplatten aus Hardox 400, einstellbar von 100 bis 250 mm.



WASSERPUMPE

Wasserversorgung für die Entstaubung bzw. Staubunterdrückung.



BANDWAAGE

Zur Messung der Produktionsleistung (t/h), Drucker für Belege inkludiert.



SCHLAGLEISTEN-WECHSELVORRICHTUNG

Hebeunterstützung für den Wechsel der Schlagleisten. Am Brecher montiert.

WINDSICHTER

Zur Trennung von nichtmineralischen Bestandteilen vom Brechgut. So wird ein reineres und qualitativ hochwertigeres Endprodukt erzeugt.

Technische Details

Luftmenge:	bis zu 1.700 m ³ /h
Differenzdruck:	bis zu 7.000 Pa
Antriebsleistung:	bis zu ca. 15 kW
Drehzahl:	bis zu 3.200 RPM
Gewicht:	ca. 150 kg



RVB1700

GROBSIEBANLAGE

RSS410**RSS514**

	RSS410	RSS514
Siebfläche (beide Decks):	3,05 x 1,20 m	4,30 x 1,52 m
Aufgabetrichter:	4,5 m ³	7,2 m ³
Antrieb:	Dieselmotor	Dieselmotor

Abwurfhöhen

Re. Seitenband - Feinkorn:	~ 3,10 m	~ 3,80 m
Li. Seitenband, mittl. Körnung:	~ 2,80 m	~ 3,60 m
Überkornband:	~ 3,00 m	~ 3,40 m

Transportabmessungen

Länge:	9,90 m	13,60 m
Breite:	2,35 m	3,00 m
Höhe:	3,10 m	3,40 m
Gewicht:	~15,60 t	~ 24,30 t *

*Gewicht mit Bandaufgeber.
RSS514 Gewicht mit Plattenbandaufgeber: ~27,50 t



RSS518**RSS712**

	RSS518	RSS712
Siebfläche (beide Decks):	5,50 x 1,52 m	3,70 x 2,00 m
Aufgabetrichter:	8,0 m ³	4,8 m ³
Antrieb:	Dieselmotor	Dieselmotor

Abwurfhöhen

Re. Seitenband - Feinkorn:	~ 3,80 m	~ 2,30 m
Li. Seitenband, mittl. Körnung:	~ 3,60 m	
Überkornband:	~ 3,40 m	~ 3,90 m

Transportabmessungen

Länge:	15,80 m	10,80 m
Breite:	3,00 m	2,30 m
Höhe:	3,40 m	3,10 m
Gewicht:	~30,50 t *	~ 20,00 t

*Gewicht mit Bandaufgeber.
 RSS518 Gewicht mit Plattenbandaufgeber: ~32,00 t



RSS712 Grobsiebanlage



FEINSIEBANLAGE

RDS410**RDS514****RDS520**

2-Deck

	RDS410	RDS514	RDS520
Siebfläche (beide Decks):	3,05 x 1,20 m	3,60 x 1,50 m	5,50 x 1,50 m
Aufgabetrichter:	5,8 m ³	8,0 m ³	8,0 m ³
Antrieb:	Dieselmotor	Dieselmotor	Dieselmotor

Abwurfhöhen

Sandband:	~ 2,85 m	~ 4,30 m	~ 5,80 m
Re. Seitenband, mittl. Körnung:	~ 3,00 m	~ 4,40 m	~ 5,40 m
Überkornband:	~ 3,00 m	~ 4,40 m	~ 5,40 m

Transportabmessungen

Länge:	11,80 m	16,14 m	18,72 m
Breite:	2,60 m	3,00 m	3,00 m
Höhe:	2,56 m	3,30 m	3,48 m
Gewicht:	~15,50 t	~26,50 t	~35,00 t



FEINSIEBANLAGEN

RTS514**RTS520**

3-Deck

	RTS514	RTS520
Siebfläche (beide Decks):	4,35 x 1,50 m	6,15 x 1,50 m
Aufgabetrichter:	8,0 m ³	8,0 m ³
Antrieb:	Dieselmotor	Dieselmotor

Abwurfhöhen

Sandband:	~ 4,30 m	~ 5,80 m
Re. Seitenband, mittl. Körnung:	~ 4,40 m	~ 5,40 m
Überkornband:	~ 4,40 m	~ 5,40 m
Zusät. linkes Seitenband:	~ 4,80 m	~ 4,80 m

Transportabmessungen

Länge:	16,14 m	18,72 m
Breite:	3,15 m	3,15 m
Höhe:	3,48 m	3,48 m
Gewicht:	~28,50 t	~38,50 t



TROMMELSIEBE

RTT517**RTT720**

RTT517

Trommel (Länge x Dm):	5,15 x 1,37 m
Aufgabetrichter:	4,0 m ³
Antrieb:	Dieselmotor

Optionen auf Anfrage

RTT720

Trommel (Länge x Dm):	5,50 x 2,00 m
Aufgabetrichter:	9,6 m ³
Antrieb:	Dieselmotor

Optionen auf Anfrage

Abwurfhöhen

Sandband:	~ 2,70 m
Überkornband:	~ 2,50 m

Abwurfhöhen

Sandband:	~ 3,10 m bei 30 Grad
Überkornband:	~ 3,30 m bei 30 Grad

Transportabmessungen RTT517

Länge:	11,69 m	Breite:	2,42 m
Höhe:	2,73 m	Gewicht:	~14,50 t

Transportabmessungen RTT720

Länge:	11,35 m	Breite:	3,00 m
Höhe:	3,50 m	Gewicht:	~20,00 t



Beide Trommelsiebe auch in radmobiler Ausführung erhältlich

AUFGABEBÄNDER

RFST10
RFST15
RFST20

Hauptband	RFST10	RFST15	RFST20
Länge:	10,00 m	15,00 m	20,00 m
Breite:	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Max. Abwurfhöhe:	~ 4,00 m	~ 6,40 m	~ 8,80 m
Max. Trichtervolumen:	10,0 m ³ *	10,0 m ³ *	13,0 m ³ *
ARBEITSSTELLUNG	RFST10	RFST15	RFST20
Länge:	11,68 m	17,30 m	22,49 m
Breite:	2,25 m	2,25 m	2,55 m
Höhe:	4,15 m	6,58 m	8,97 m

TRANSPORTABMESSUNGEN	RFST10	RFST15	RFST20
Länge:	11,90 m	11,90 m	16,13 m
Breite:	2,25 m	2,25 m	2,55 m
Höhe:	2,50 m	2,50 m	2,58 m
Gewicht mit Schrägrost:	14,40 t	15,00 t	17,00 t

Antrieb:	Dieselmotor
----------	-------------

Optionen

Staubschutzhäube für Hauptband
Fernbedienung
Fernbedienung für Schrägrost
Bunkererweiterungen
Magnetabscheider



* mit Trichtererweiterung

HALDENBÄNDER

RST18
RST23
RST30

RST18

Bandlänge:	18,30 m
Max. Abwurfhöhe:	8,90 m
Gurtbreite:	900 mm
Antrieb:	Dieselmotor
Trichter LxB:	2,45 x 1,89 m
Trichtervolumen:	1,5 m ³

RST23

Bandlänge:	23,00 m
Max. Abwurfhöhe:	10,50 m
Gurtbreite:	1050 mm
Antrieb:	Dieselmotor
Trichter LxB:	2,45 x 2,06 m
Trichtervolumen:	1,5 m ³

RST30

Bandlänge:	31,00 m
Max. Abwurfhöhe:	13,50 m
Gurtbreite:	1050 mm
Antrieb:	Dieselmotor
Trichter LxB:	2,45 x 2,06 m
Trichtervolumen:	1,5 m ³

	Arbeitsstellung	Transport
Länge:	16,60-18,30 m	12,80 m
Breite:	bis zu 2,30 m*	2,14 m
Höhe:	8,40 m	3,10 m
Gewicht:	11,00 t	

	Arbeitsstellung	Transport
Länge:	21,00- 23,00 m	12,80 m
Breite:	2,30 m	2,30 m
Höhe:	10,50 m	3,10 m
Gewicht:	14,50 t	

	Arbeitsstellung	Transport
Länge:	31,00 m	16,84 m
Breite:	2,90 m	2,90 m
Höhe:	13,50 m	3,48 m
Gewicht:	19,00 t	

* abhängig von Gurtbreite und Motor





ROCKSTER Austria International GmbH
Matzelsdorf 72, 4212 Neumarkt i.M.
AUSTRIA
+43 720 70 1212
office@rockster.at

DE/12/2021
Copyright © 2022
Rockster Austria International GmbH

www.rockster.at

